CarrierKote®

PRODUKT-LEITFADEN

La norme industrielle pour le conditionnement des boissons dans des emballages en carton.

Solide et écologiquement viable, le carton recyclable CarrierKote® conserve son intégrité dans les environnements humides et froids. Avec des graphismes nets et éclatants grâce à son enduit d'argile breveté et des performances de transformation exceptionnelles dans les domaines de la découpe, du pliage et du collage, il n'est pas étonnant que CarrierKote soit la norme de l'industrie pour le conditionnement des boissons dans des emballages en carton.

Caractéristiques

- Conçu pour la solidité
- Revêtement exclusif en argile avec une surface lisse et opaque pour des options d'impression et d'embellissement
- Performances de transformation exceptionnelles dans les domaines de la découpe, du pliage et du collage
- Produit dans une seule usine

Avantages

- Maintien de la résistance et de l'intégrité dans les environnements humides et froids
- Offre une excellente résistance à la déchirure dans une variété d'environnements tout au long de la chaîne d'approvisionnement
- Offre une imprimabilité exceptionnelle avec des graphiques nets et éclatants
- Assure une composition et une qualité constantes
- Peut aider à atteindre les objectifs de développement d'entreprise
- Flexibilité dans la conception de l'emballage grâce à des options telles que des poignées, des fenêtres et des ouvertures

Informations supplémentaires sur le produit

Durabilité

- Fabriqué avec jusqu'à 15 % de fibres recyclées.
- Recyclable.
- Certifiée 100% PEFC - BMT-PEFC-COC-0332. Veuillez contacter votre représentant des ventes de Smurfit Westrock pour connaître la disponibilité des fibres certifiées pour ce produit.

Qualité

- Produit dans une installation certifiée ISO 9001.

Sécurité de l'environnement et des produits

- Les notifications en vertu de la Proposition 65 de Californie (États-Unis) et de la réglementation REACH de l'UE ne sont pas requises.
- Respecte les limites en matière de métaux lourds de la législation américaine relative à la présence de produits toxiques dans les emballages (US Model Toxics in Packaging) et de l'article 11 de la directive européenne 94/62/CE.

Contact alimentaire

- Contactez votre représentant commercial pour obtenir des informations sur des marchés spécifiques et les utilisations finales.

Applications

- Boisson
- Cadres de filtre

Classification desproduits

- Coated Natural Kraft™
- Carton CNK®
- Kraft couché non blanchi

Région

- EMOA (Europe,
- Moyen-Orient et Afrique)

12/2024 F

Smurfit Westrock

CarrierKote®

PRODUKT-LEITFADEN

Gamme de grammages (EMOA) et propriétés typiques de cartonnage

Grades disponibles												Unités	Méthode
Poids nominal de base		320	350	380	400	415	430	445	465	480	500	515	g/m²	T-410
Calibre (pts)		0.016	0.018	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	pouces	T-411
Épaisseur		406	457	508	533	559	584	610	635	660	686	711	microns	T-411
Teneur en humidité		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	pourcentage	T-412
ZDT		241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	kPa	T-541
Résistance à la déchirure Elmendorf														
Séchage	**MD**	430	490	555	585	600	630	655	680	720	750	785	gf	T-414
	CD	475	540	595	630	650	680	705	735	765	825	850	gf	T-414
Humide	**MD**	400	450	500	530	570	575	600	630	655	680	700	gf	
	CD	425	504	548	570	600	615	630	655	675	715	730	gf	
Rigidité														
Taber 15°	**MD**	18.7	25.2	32.7	36.9	41.2	45.9	50.8	55.9	61.4	67.0	73.0	mNm	T-489
	CD	8.5	11.3	14.8	16.8	19.0	21.4	23.9	26.7	29.6	32.8	36.0	mNm	T-489
Lissé														
Sheffield		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	SU	T-538
Face couchée														
Parker Print		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	µm	T-555
Blancheur GE		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	pourcentage	T-452
Couleur														
Hunter	**b**	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	L-a-b	T-524

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Pour plus d'informations. veuillez contacter votre représentant Smurfit Westrock ou consulter notre site Web à l'adresse **westrock.com/carrierkote.**

Les informations contenues dans ce Guide Produit sont exactes à la connaissance de Smurfit Westrock. Ce guide n'est toutefois destiné qu'à présenter les propriétés typiques du produit. Smurfit Westrock décline toute garantie concernant l'exactitude de ces informations ou, sur la base de ce document, concernant l'adéquation du produit à un usage particulier, y compris, mais sans s'y limiter, la conformité du produit aux lois, réglementations ou normes. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les usines de Smurfit Westrock en Amérique du Nord sont certifiées ISO et conformes aux normes de chaîne de responsabilité SFI®, PEFC/29-31-216 et FSC® C104002.
Les marques SFI sont des marques déposées appartenant à la Sustainable Forestry Initiative Inc.

ISO 9001:2015 REGISTERED MILLS

PEFC PEFC/16-33-394 Promouvoir la gestion durable des forêts www.pefc.co.uk

©2024 Smurfit WestRock Company and/or its affiliates. Smurfit Westrock and the Smurfit Westrock logo are trademarks owned by Smurfit WestRock Company and/or its affiliates. All rights reserved.